



MANDRINADORA PORTÁTIL START 160 DUAL SYSTEM

OPERACIONES Y RANGO DE TRABAJO

Barra Porta-herramientas	Ø	20mm - 40mm (0.78" - 1.57")
Mecanizado	Ø	22mm - 160mm (0.88" - 6.30")
Aporte de soldadura interna	Ø	Opcional
Aporte de soldadura externa	Ø	Opcional
Perforación	Ø	Opcional
Roscado con macho	Ø	Opcional
Refrentado y alojamientos Seeger	Ø	Opcional con FK (Kit de Refrentado)
Torneado externo	Ø	Opcional con KTE (Kit de Torneado Externo)

VENTAJAS

DUAL SYSTEM patentado: Dos módulos independientes que pueden montarse en el mismo lado o, cuando el espacio es limitado, en lados opuestos del orificio. Su diseño independiente también permite la distribución del peso, lo que hace que la máquina sea realmente portátil.

Avance Mecánico semi-automático: Garantiza una operación simplificada con control sincronizado, proporcionando un rendimiento constante y un tiempo de montaje reducido. Excelente solución en ambientes ATEX

Sistema modular: Los modelos START ofrecen una solución flexible, permitiéndole comenzar su trabajo con las operaciones esenciales y expandir las capacidades de mecanizado a medida que aumentan sus necesidades. Al añadir Kits Opcionales, es posible aumentar el diámetro de mecanizado hasta Ø600mm y mejorar la funcionalidad con operaciones adicionales como Aporte de Soldadura, Perforación, Roscado con macho, Refrentado y Torneado Externo. Este enfoque escalable le garantiza invertir solo en lo que necesita y, sobre todo, cuando lo necesita.

Precio rentable y competitivo: No es necesario comprar una máquina nueva, lo que optimiza su inversión.

Ahorro de tiempo y dinero: Una sola configuración, kit de centrado rápido con sistema magnético.

Robusto y preciso: Portaherramientas de Ø16 mm, barras conectables (Ø20mm, Ø40 y Ø60 mm).

Características avanzadas: Rotación y avance sincronizados, recorrido longitudinal ilimitado.

DUAL SYSTEM START Módulo de Avance

Tipo de Avance	Mecánico
Transmisión de tornillo	Automático y Manual
Recorrido	200mm (más largo a petición)

DUAL SYSTEM Módulo de Rotación

2 tipos de motor	Eléctrico	Hidráulico
Velocidad (2 marchas)	Velocidad I: 54-126 RPM Velocidad II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Potencia	1800W - 220V-230V (110V Disponible)	5.5kW

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italy +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

START DUAL SYSTEM

Tu modelo básico... pero Made in Italy

EQUIPO INCLUIDO

START160 DUAL SYSTEM

