

SPIANATRICI PORTATILI PER FLANGE · 1"–80"

ORBITRUE 40

SPIANATRICE MOTORIZZATA PER FLANGE

SWITCH SYSTEM

ORBITRUE 40

Spianatura, smussatura e cianfrinatura di flange da 18" a 40" (Ø 457–1016 mm), in orizzontale o in verticale.

ORBITRUE 40 è la taglia intermedia delle spianatrici su piattaforma Switch System. Si blocca all'interno della flangia con i bracci di fissaggio; il braccio porta l'utensile in orbita attorno all'asse e rifà la faccia di tenuta direttamente sull'impianto.

- Flange da 18" a 40"
- Bloccaggio con bracci di fissaggio
- Avanzamento radiale automatico
- Testa portautensile $\pm 45^\circ$
- Quattro azionamenti
- Piattaforma Switch System

457 – 1016 mm
CAMPO DI SPIANATURA

18" – 40"
FLANGE

$\pm 45^\circ$
TESTA PORTAUTENSILE

4
AZIONAMENTI

SPECIFICHE TECNICHE

per azionamento

SPECIFICA	ELETTRICO	PNEUMATICO	IDRAULICO	CNC
Energia	Rete elettrica	Aria compressa	Centralina idraulica	Controllo numerico
Motore	Motoriduttore, riduzione epicicloidale	Motore ad aria compressa	Motore idraulico, velocità regolabile	Assi motorizzati, cicli programmati
Montaggio	Interno (ID mount), in orizzontale o in verticale			
Campo di spianatura	Ø 457 – 1016 mm (18" – 40")			
Rotazione	Modulo rotante su ralla di precisione			
Avanzamento radiale	Automatico per giro, con comando manuale			
Testa portautensile	Orientabile $\pm 45^\circ$			
Lavorazioni	Spianatura · smussatura · cianfrinatura			
Piattaforma	Switch System			

CONFIGURAZIONE

BLOCCAGGIO

La macchina si centra e si fissa all'interno della flangia con i suoi bracci di fissaggio: nessun riferimento esterno da costruire.

TESTA $\pm 45^\circ$

La testa si orienta per spianare, smussare e cianfrinare con lo stesso piazzamento.

SWITCH SYSTEM

Un nucleo, due macchine: con lo Switch Kit la spianatrice per flange si trasforma in una barenatrice per grandi diametri.

APPLICAZIONI

OIL & GAS E PETROLCHIMICO · ENERGIA E PROCESSO · NAVALE E OFFSHORE · MANUTENZIONE E SERVICE ·
spianatura · smussatura · cianfrinatura

GAMMA ORBITRUE

Ø spianatura · 25–2032 mm · 6 taglie

19 Manual
Ø 25–482 mm
MANUALE

6
Ø 25–152 mm
PROSSIMAMENTE

16
Ø 25–406 mm
PROSSIMAMENTE

24
Ø 300–600 mm
PROSSIMAMENTE

40 •
Ø 457–1016 mm
MOTORIZZATA

80
Ø 1016–2032 mm
MOTORIZZATA

Dici diametro, materiale e posizione della flangia: rispondiamo con configurazione, disponibilità e offerta.