


SMUSSATURA · SFACCIATURA · LAMATURA DI TUBI E TUBAZIONI

PBM-12000

INDUSTRIALE GRANDE
DIAMETRO

PBM-12000



PBM-12000 · versione elettrica

Potenza e gamma per tubazioni grandi — 100–306 mm.

La PBM-12000 unisce potenza e gamma in un formato leggero e portatile. Robusta e bilanciata, con griffe di bloccaggio a 6 punti per smussatura, sfacciatura e lamatura di grandi tubi e tubazioni in una sola operazione.

- Mandrino espandibile autocentrante — serraggio senza coppia
- Corpo in alluminio pressofuso, per servizio continuo
- Griffe a cuneo in acciaio temprato per utensili, cambio rapido su tutta la gamma
- Sfacciatura, smussatura e lamatura in un solo montaggio
- Albero di avanzamento e riduttore temprati di precisione, senza vibrazioni
- Finitura idonea al controllo radiografico su inox, duplex e Inconel — senza rilavorazioni
- Griffe a 6 punti + albero Ø100 mm (4") per parete spessa
- Smussa, sfaccia e lama in una sola operazione

100 – 306 mm

GAMMA SERRAGGIO INTERNO

230 Nm

COPPIA MAX

da 43 kg

PESO NETTO

1 passata

SMUSSA · SFACCIA · LAMA

SPECIFICHE TECNICHE

per motorizzazione

SPECIFICA	ELETTRICO	PNEUMATICO
Gamma di serraggio (mm)	100 – 306	100 – 306
Velocità a vuoto (rpm)	31	35
Coppia max (Nm)	230	180
Corsa di avanzamento (mm)	50	50
Potenza motore	2000 W	0.88 HP
Pressione aria (bar)	—	6
Consumo aria (cfm)	—	—
Peso netto (kg)	44.0	43.0

CONFIGURAZIONE E UTENSILI

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Griffe di bloccaggio a 6 punti + mandrino espandibile · albero Ø100 mm (4") a parete spessa

TESTE PORTAUTENSILI

Testa portautensile 8" di serie + portautensili espandibili · smusso · sfacciatura · lamatura

INGOMBRO (A×B×C)

Elettrica e pneumatica 325 × 700 × 310 mm

APPLICAZIONI

TUBI DA CALDAIA · SCAMBIATORI DI CALORE · CONDENSATORI · PETROLCHIMICO · GENERAZIONE DI ENERGIA
· sfacciatura · smussatura · lamatura · rimozione del cordone di saldatura

GAMMA MODELLI

serraggio interno · 20–609 mm · 8 modelli

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm