


COUPE TUBES CHÂSSIS FENDU · CHANFREINAGE · DRESSAGE

SFM-1824

CHÂSSIS FENDU GRAND DIAMÈTRE



SFM-1824

Châssis fendu haute stabilité — tube 18" à 24".

La SFM-1824 offre une stabilité maximale sur tube de grand diamètre. Entraînement 2600 W et châssis à coquille rigide : coupe, chanfreinage et dressage des tubes 18"-24" avec la précision qu'exigent pipelines et raffineries.

- Châssis fendu à coquille — scindé en deux, monté sur tube en ligne
- Coupe, chanfreine, dresse et lame en une prise — sans chalumeau
- Mors à coin en acier à outils trempé à 8 points — sans vibration
- Couronne dentée mobile acier sur anneau fixe aluminium léger
- Ensemble d'avance automatique à débrayage — embraye / débraye par passe
- Usinage à froid, sans étincelle : inox, duplex et Inconel
- Entraînement 2600 W, tube grand diamètre
- Stabilité et précision maximales, coquille

18" – 24"
Ø EXT. TUBE

457 – 610 mm
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

2600 W
ÉLECTRIQUE

dès 48 kg
POIDS ANNEAU


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

par entraînement

SPÉCIFICATION	ÉLECTRIQUE	PNEUMATIQUE	HYDRAULIQUE
Plage de serrage (mm)	457.2 – 609.6	457.2 – 609.6	457.2 – 609.6
Vitesse à vide (rpm)	15	12	17
Puissance	3.5 kW	4 HP	5 HP (3-ph)
Pression d'air (bar)	—	6.2	—
Consommation d'air (cfm)	—	95	—
Poids de l'anneau (kg)	48	48	48
Poids entraînement (kg)	23	16	9

DIMENSIONS CHÂSSIS

encombrement châssis fendu · schéma, hors échelle


A
750

HAUTEUR TOTALE · MM

B
623

ALÉSAGE UTILE Ø · MM

C
63.5

LARGEUR CHÂSSIS · MM

D
76

PROFONDEUR · MM

PAROI TRÈS ÉPAISSE

Anneau acier arrière optionnel à quatre stabilisateurs de positionnement : stabilité axiale et rigidité pour tube à paroi très épaisse et alliage dur.

CONFIGURATION & OUTILLAGE

SERRAGE & MORS

Châssis fendu à coquille · mors acier à outils trempé 8 points · Ø ext. 18" – 24" · patins de centrage réglables

ENTRAÎNEMENTS

Pneumatique · électrique · hydraulique. Moteur sur clavettes (anti-rotation) ; bride en ligne, à angle droit ou frontale réversible. Réducteur planétaire.

OUTILS DE COUPE & OUTILLAGE

Outils profilés HSS & HSS-Co / plaquette carbure · chanfrein et chanfrein composé · tête orientable · accessoire de lamage · chariots porte-outils · anneau de réaction · débrayage à levier.

APPLICATIONS

PIPELINES · OFFSHORE & SOUS-MARIN · RAFFINERIES · PÉTROCHIMIE · PRODUCTION D'ÉNERGIE · CONSTRUCTION NAVALE · coupe · chanfreinage · dressage · lamage · J-preps

GAMME DE MODÈLES

châssis fendu à coquille · Ø ext. 2" à 60" · 6 modèles

SFM-26
2" – 6"

SFM-612
6" – 12"

SFM-1218
12" – 18"

SFM-1824
18" – 24"

SFM-2432
24" – 32"

SFM-4860
48" – 60"