


COUPE TUBES CHÂSSIS FENDU · CHANFREINAGE · DRESSAGE

SFM-2432

COQUILLE GÉANTE

SFM-2432



MAUCOTOOLS · SFM-2432 CHÂSSIS FENDU

Châssis fendu puissant pour grands pipelines — tube 24" à 32".

La SFM-2432 est une coquille géante puissante et robuste pour pipelines industriels. Elle se serre sur le Ø ext. des tubes 24"–32" pour couper, chanfreiner et dresser le tube à paroi épaisse, avec rigidité et stabilité.

- Châssis fendu à coquille — scindé en deux, monté sur tube en ligne
- Coupe, chanfreine, dresse et lame en une prise — sans chalumeau
- Mors à coin en acier à outils trempé à 8 points — sans vibration
- Couronne dentée mobile acier sur anneau fixe aluminium léger
- Ensemble d'avance automatique à débrayage — embraye / débraye par passe
- Usinage à froid, sans étincelle : inox, duplex et Inconel
- Coquille géante robuste pour pipelines
- Coupe et chanfreinage, paroi épaisse

24" – 32"

Ø EXT. TUBE

610 – 813 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

dès 78 kg

POIDS ANNEAU

3

ENTRAÎNEMENTS


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

par entraînement

SPÉCIFICATION	ÉLECTRIQUE	PNEUMATIQUE	HYDRAULIQUE
Plage de serrage (mm)	609.6 – 812.8	609.6 – 812.8	609.6 – 812.8
Vitesse à vide (rpm)	13	12	11
Puissance	3.5 kW	4.2 HP	5 HP (3-ph)
Pression d'air (bar)	—	6.2	—
Consommation d'air (cfm)	—	95	—
Poids de l'anneau (kg)	78	78	78
Poids entraînement (kg)	23	16	9

DIMENSIONS CHÂSSIS

encombrement châssis fendu · schéma, hors échelle



A

969

HAUTEUR TOTALE · MM

B

838

ALÉSAGE UTILE Ø · MM

C

65

LARGEUR CHÂSSIS · MM

D

113

PROFONDEUR · MM

PAROI TRÈS ÉPAISSE

Anneau acier arrière optionnel à quatre stabilisateurs de positionnement : stabilité axiale et rigidité pour tube à paroi très épaisse et alliage dur.

CONFIGURATION & OUTILLAGE

SERRAGE & MORS

Châssis fendu à coquille · mors acier à outils trempé 8 points · Ø ext. 24" – 32" · patins de centrage réglables

ENTRAÎNEMENTS

Pneumatique · électrique · hydraulique. Moteur sur clavettes (anti-rotation) ; bride en ligne, à angle droit ou frontale réversible. Réducteur planétaire.

OUTILS DE COUPE & OUTILLAGE

Outils profilés HSS & HSS-Co / plaquette carbure · chanfrein et chanfrein composé · tête orientable · accessoire de lamage · chariots porte-outils · anneau de réaction · débrayage à levier.

APPLICATIONS

PIPELINES · OFFSHORE & SOUS-MARIN · RAFFINERIES · PÉTROCHIMIE · PRODUCTION D'ÉNERGIE · CONSTRUCTION NAVALE · coupe · chanfreinage · dressage · lamage · J-preps

GAMME DE MODÈLES

châssis fendu à coquille · Ø ext. 2" à 60" · 6 modèles

SFM-26

2" – 6"

SFM-612

6" – 12"

SFM-1218

12" – 18"

SFM-1824

18" – 24"

SFM-2432 •

24" – 32"

SFM-4860

48" – 60"